

SD49225GB-HNR  
[Knićaninova, 3]  
[Srbija, Beograd, 11000]  
Telefon [+381 11 30 30 840]



### Specifikacija

Ime	SD49225GB-HNR
Senzor slike	1/2.8 inča CMOS
Efektivni broj piksela	2560 (H) × 1440 (V)
Sistem skeniranja	Progresivni
Ekspozicija	1/1 s-1/30,000 s
Minimalni osvetljaj	Color: 0.005 lux@F1.6; B/W: 0.0005 lux@F1.6; 0 lux@F1.6 (IC svetlo uključeno)
Odnos signal/šum	Veći od 55dB
Domet IC iluminatora	100m
Kontrola IC uključ/isključ	Zoom Prio / Ručno / Smart IC / Isključeno
IC iluminatori	4 (IC)
Detektovanje	2161.4 m (7091.21 ft)
Nadzor	864.6 m (2836.61 ft)
Prepoznavanje	432.3 m (1418.30 ft)
Identifikacija	216.1 m (708.99 ft)
Žižna daljina	4.8 mm-120 mm
Maksimalni otvor blende	F1.6-F3.6
Vidni ugao	H: 53.1°-3.4°; V: 30.4°-1.9°; D: 59.3°-3.9°
Optičko uvećanje - zum	25x
Kontrola fokusa	Auto
Minimalna fokusna distanca	0.1 m-1.5 m (0.33 ft-4.92 ft)
Opseg Pan/Tilt/Rotacije	Pan: 0° to 360° endless; Tilt: -15° to +90°; auto flip 180°
Rotacije - manuelna kontrola	Pan: 0.1°-200°/s; Tilt: 0.1°-120°/s
Rotacije - memorisana pozicija	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s
Memorisanih pozicija	300
PTZ mod	5 Paterna, 8 Tour, 5 Scan
Aut. podešavanje brzine	
Akcija pri inicijalizaciji	
Kretanje u praznom hodu	
Protokol	DH-SD; Pelco-P/D (Automatsko prepoznavanje)
Kompresija	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+
Streaming	3
Rezolucija	2 Megapiksela
Frame Rate	Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1-25/30 fps); Sub stream 1: D1/CIF@ (1-25/30 fps); Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p @(1-25/30 fps)
Video izlaz	

Dan/Noć	Auto(ICR) / Color / B/W
BLC Mod	BLC / HLC / WDR
OSD Meni	
Balans belog	Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno
Kontrola pojačanja	Auto/Ručno
Uklanjanje šuma	2D NR / 3D NR
Digitalni zum	16x
Flip	180°
Masking	do 24 Zone
Sertifikacije	CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1; FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4; UL: UL62368-1
Video interfejs	
Audio interfejs	1 Ulaz / 1 Izlaz
RS485	
Alarmni Ulaz/Izlaz	
Napajanje	DC12V, PoE (802.3af)
Potrošnja	Osnovna: 9 W; Maks. (Illuminator+alarm+PTZ): 20 W
Uslovi rada	-40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F)
Stepen zaštite	IP66
Otpornost na udarce	/
Kućište	
Dimenzije	270.4 mm x $\Phi$ 160 mm
Težina neto	2.4 kg (5.29 lb)
Težina bruto	3.9 kg (8.60 lb)